



# 興南鑄造股份有限公司

SHIN NAN CASTING FACTORY CO., LTD.



<http://www.snpipe.com> e-mail: [sales@snpipe.com.tw](mailto:sales@snpipe.com.tw)

## ❖ 免開挖工法用延性鑄鐵管優異特性

- \* 施工容易，水密性好，不滲漏。
- \* 延性鑄鐵管堅固耐用，使用壽命平均長達五十年。
- \* 高延展性及高抗壓強度。
- \* 具有撓曲性及伸縮性，可適應地層之變動下陷。




## ✦ 推進工法用延性鑄鐵直管

### ▽ 長管推進 (每支長度4~6米)

符合自來水公司製造規範 JCPA G1029

- \* 管內水泥襯裡
- \* 管外包覆平滑且堅硬的鋼絲網混凝土，有效降低推進阻力
- \* 管身强度高，能承受強大的推進力，一次推進距離長



## ✦ 潛盾工法用延性鑄鐵直管



符合自來水公司製造規範 CNS 10808 G3219

- \* 內部水泥襯裡，外部包覆環氧樹脂柏油漆

### ▽ 短管推進 (每支長度1米)

符合自來水公司製造規範 CNS 13272 G3253

- \* 管內塗裝環氧樹脂漆
- \* 管外包覆平滑且堅硬的鋼絲網混凝土，有效降低推進阻力
- \* 管身强度高，能承受強大的推進力，一次推進距離長



### ■ 總公司

台南市北區公園路四三五號  
TEL:06-2513646 FAX:06-2514898

### ■ 永康廠

台南縣永康市鹽洲里洲尾街七二號  
TEL:06-2534185 FAX:06-2533554

### ■ 山上廠

台南縣山上鄉明和村北勢洲九〇號  
TEL:06-5781940 FAX:06-5781915

### ■ 北 辦

台北市大安區永康街二三巷一九號  
TEL:02-23412580 FAX:02-23943355