

# 夾式

# 蝶型閥

## SEATED BUTTERFLY VALVES

### 產品說明

夾式蝶閥其為一結構簡單、性能優良、使用廣泛之產品。該產品可安裝於石油、化工、食品、醫藥、造紙、水電、船舶、都市排水、能源等系統中，包含腐蝕性、非腐蝕性之氣體、液體、半流體，以及固體粉末管線和容器上，作為調節和截流裝置使用。

### 規 範

符合CNS 12744 B 2801。

### 優 點


- 小型輕便，容易拆裝及維修，並可在任意位置安裝。
- 結構簡單，緊密，90°回轉，啟動與關閉迅速，操作扭力小，省力，輕巧。
- 啟動與關閉次數，經試驗可達數萬次，使用壽命長。
- 流量特性趨於直線，調節性能佳。
- 可達完全密實，氣體壓力試驗無洩漏。
- 選擇不同材質，可適用於不同介質。

### 使用範圍

標稱管徑 mm	標稱壓力	最高使用壓力 MPa {kgf/cm <sup>2</sup> }	使用溫度範圍 °C	閥座材質
50 ~ 600	10 K	0.98 { 10 }	0 ~ 70	NBR、CR
			0 ~ 90	EPDM
		0.69 { 7 }	120 以下	
	16 K	1.57 { 16 }	0 ~ 70	NBR、CR
			0 ~ 90	EPDM
		1.10 { 11.2 }	120 以下	



EPDM之壓力溫度特性



備考：未規定之橡膠閥座材質及低於 0°C 之使用情形由買賣雙方協議之。

### 材 質

零 件	材 質
閥 體	鑄鐵、球狀石墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鋼合金、鋁合金
閥 門	球狀石墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鋼合金、鋁合金
閥 桿	不銹鋼、鋼合金
閥 座	NBR、EPDM、C.R.



興南鑄造廠股份有限公司

台南縣710永康市鹽洲里洲尾街72號 Tel:+886-6-2534087 Fax:+886-6-2533554

<http://www.snpipe.com>  
e-mail:sales@snpipe.com.tw