

DIP內襯環氧樹脂漆塗層

Epoxy Seal Coating



⇒ 產品說明

延性鑄鐵管內襯環氧樹脂漆塗層（Epoxy Seal Coating），其封面塗層係以環氧樹脂漆為主，乾燥後不會稀釋出有害物質，不影響水質。

⇒ 製造規範

- CNS 4938 環氧樹脂漆

⇒ 效果及特性

- 使用壽命平均長達五十年。
- 封面塗層具有優越之耐酸性及耐鹼性。
- 封面塗層附著力強長期通水也不會發生剝離。
- 塗層堅硬，不易磨損或裂紋及防止空洞浸蝕。
- 塗層不會稀釋出有毒物質影響飲用水水質。
- 塗層耐久性甚佳，不產生赤水污染問題。
- 塗層表面光滑細緻，故水垢及沈澱物不易附著積存並使流體通暢。
- 無溶劑環氧樹脂塗料，固化後收縮率低，無揮發性有機物（VOC）排放，符合環保理念，對生態無污染。



■ 環氧樹脂漆塗層

興南鑄造廠股份有限公司

<http://www.snpipe.com> e-mail: supersales@snpipe.com.tw

■ 總公司

台南市北區公園路四三五號
TEL:06-2513646 FAX:06-2514898

■ 永康廠

台南市永康區鹽洲里洲尾街七二號
TEL:06-2534185 FAX:06-2533554

■ 山上廠

台南市山上區明和里興旺路一九八號
TEL:06-5781940 FAX:06-5781915

■ 北 辦

台北市信義區基隆路二段一四九號
九樓之三
TEL:02-23412580 FAX:02-23943355